

AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identificateur du produit	AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE
Autres moyens d'identification	Paint
Famille du produit	AF-LINE
Usage recommandé	Utilisation industrielle seulement.
Restrictions d'utilisation	Sans objet.
Identificateur du fabricant/fournisseur	Allcolour Paint Limited, 1257 Speers Road, Oakville, Ontario, L6L 2X5, (905) 827-4173
Numéro de téléphone d'urgence	CANUTEC (24 Hours), (613) 996-6666 Allcolour Paint Limited, (905) 827-4173
Numéro de la FDS	1152

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classifié selon le Règlement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015) et la Hazard Communication Standard des États-Unis (HCS 2012).

Classification

Liquides inflammables - catégorie 2; Toxicité aiguë (orale) - catégorie 5; Toxicité aiguë (cutanée) - catégorie 5; Toxicité aiguë (inhalation) - catégorie 4; Irritation cutanée - catégorie 2; Irritation oculaire - catégorie 2; Sensibilisation cutanée - catégorie 1; Cancérogénicité - catégorie 2; Toxicité pour la reproduction - catégorie 1B; Toxicité pour la reproduction - Effets sur ou via l'allaitement; Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique - catégorie 2; Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique - catégorie 3; Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées - catégorie 2; Danger par aspiration - catégorie 2

Éléments d'étiquetage



Danger

Liquide et vapeur inflammables.

Peut être nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.

Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Provoque une irritation de la peau et des yeux.

Peut irriter les voies respiratoires.

Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

Susceptible de provoquer le cancer.

Peut nuire au fœtus.

Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Identificateur du produit : AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE - Ver. 1

FDS No. : 1152

Date de préparation : le 04 juillet, 2018

Date de la plus récente version révisée : le 04 juillet, 2018

Page 01 de 09

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
 Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
 Utiliser du matériel électrique, de ventilation, et d'éclairage antidéflagrant.
 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
 Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé.
 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un Centre antipoison/un médecin/
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 Demander un avis médical ou consulter un médecin en cas de malaise.
 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

Autres dangers

Inconnu.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Mélange :

Nom chimique	Numéro de CAS	%	Autres identificateurs	Autres noms
Stoddard Solvent	8052-41-3	20-30	Mineral Spirits	
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	64742-49-0	10-20		
Titanium dioxide	13463-67-7	20-30		
Silica 2482, hydrophobic	7631-86-9	1-5		
Aluminum hydroxide	21645-51-2	1-5		
COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE)	136-52-7	0.1-1		
Xylene (mixed isomers)	1330-20-7	0.5-1		

SECTION 4: PREMIERS SOINS

Mesures de premiers soins

Inhalation

Enlever la source d'exposition ou déplacer à l'air frais. Garder au repos dans une position confortable pour respirer. Si la respiration est difficile, le personnel qualifié devrait administrer de l'oxygène d'urgence si un Centre antipoison ou un médecin recommande de le faire. Si le cœur s'arrête, une personne spécialement formée devrait commencer la réanimation cardio-respiratoire (RCR) ou la défibrillation externe automatisée (DEA). Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

Contact avec la peau

Éviter le contact direct. Porter une combinaison de protection contre les produits chimiques, si nécessaire. Retirer les vêtements, les chaussures et les articles de cuir (p. ex. bracelets de montre, ceintures) contaminés. Éponger ou essuyer rapidement, mais en douceur, tout produit chimique résiduel. Rincer doucement à l'eau tiède pendant 5 minutes.

Contact avec les yeux

Éponger ou essuyer rapidement, mais en douceur, tout produit chimique présent sur le visage. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à la personne qui est en train de perdre conscience, est inconsciente ou a des convulsions. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement spontané, s'étendre sur le côté dans une position de récupération. Se rincer la bouche à nouveau avec de l'eau.

Commentaires sur les premiers soins

En cas d'exposition prouvée ou suspectée, demander un avis médical ou consulter un médecin.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Peut irriter le nez et la gorge. Peut causer des lésions pulmonaires. Les symptômes peuvent comprendre la toux, une dyspnée, des difficultés respiratoires et une oppression à la poitrine. Danger d'aspiration. Peut affecter le système nerveux. Les symptômes peuvent comprendre des maux de tête, des nausées, des étourdissements, de la somnolence et de la confusion.

Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Organes cibles

Yeux, reins, foie, système nerveux, système respiratoire, peau.

Instructions particulières

Sans objet.

Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit

Aucun connu.

SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, mousse extinctrice appropriée, eau pulvérisée ou brouillard d'eau.

Agents extincteurs inappropriés

L'eau n'est pas efficace pour combattre un incendie. Elle ne peut pas refroidir le produit sous son point d'éclair.

Dangers spécifiques du produit

Liquide et vapeur inflammables. Peut s'enflammer à la température ambiante. Dégage de la vapeur qui peut former un mélange explosif au contact de l'air. Peut s'enflammer suite à une décharge statique. Peut s'accumuler en quantités dangereuses dans les espaces bas, surtout dans des espaces clos, ce qui crée un risque d'incendie et/ou un danger pour la santé. Peut franchir une distance importante vers une source d'inflammation et causer un retour de flamme vers une fuite ou un récipient ouvert.

Durant un incendie, les matières dangereuses suivantes peuvent être produites : produits chimiques irritants; monoxyde de carbone très toxique et dioxyde de carbone.

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Évacuer le secteur. Combattre l'incendie à partir d'une distance sécuritaire ou d'un endroit protégé. Approcher l'incendie en amont afin d'éviter les vapeurs ou les gaz dangereux. Wear positive pressure self-contained breathing apparatus. (SCBA) Structural firefighters' protective clothing will only provide limited protection.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Évacuer les lieux immédiatement. Isoler la zone de danger. Ne pas laisser entrer le personnel superflu ou non protégé. Évacuer les endroits qui se trouvent dans la direction du vent. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter un équipement de protection approprié. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Possibilité d'un retour de flamme et d'une ignition à distance.

Identificateur du produit : AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE - Ver. 1

FDS No. : 1152

Date de préparation : le 04 juillet, 2018

Date de la plus récente version révisée : le 04 juillet, 2018

Page 03 de 09

Précautions relatives à l'environnement

Empêcher la pénétration dans les égouts, le sol, ou les cours d'eau. Si le déversement se produit dans un bâtiment, empêcher le produit d'entrer dans les drains, les systèmes de ventilation et les espaces clos. Réduire au minimum l'utilisation d'eau afin de prévenir la contamination de l'environnement.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Fuites et déversements mineurs : colmater ou réduire la fuite s'il est sécuritaire de le faire. Contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le produit déversé. Placer l'absorbant utilisé dans des récipients appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination. L'absorbant contaminé présente le même risque que le produit déversé. Fuites ou déversements importants : endiguer le produit déversé afin de prévenir le ruissellement. Rabattre la vapeur avec de l'eau pulvérisée ou un brouillard d'eau. Retirer ou récupérer le liquide au moyen de pompes ou d'équipement d'aspiration. Endiguer et récupérer l'eau contaminée en vue de l'éliminer de façon appropriée.

Autres informations

Signaler les déversements aux autorités locales en matière de santé et de sécurité et à celles chargées de la protection de l'environnement, le cas échéant.

SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

En cas d'utilisation dans un espace clos : se procurer les instructions avant utilisation. Éviter de respirer ce produit. Éviter le contact cutané répété ou prolongé. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter l'exposition durant la grossesse et pendant l'allaitement.

Conditions de sûreté en matière de stockage

Stocker dans une zone ayant les caractéristiques suivantes : frais, sec, ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la chaleur et des sources d'ignition. Adhérer à tous les règlements applicables en matière de santé et de sécurité, et à tous les codes de prévention des incendies et aux codes du bâtiment.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Nom chimique	ACGIH TLV®		OSHA PEL		AIHA WEEL	
	TWA	STEL	TWA	Ceiling	8-hr TWA	TWA
Stoddard Solvent	100 ppm Peau		500 ppm			
Xylene (mixed isomers)	100 ppm A4					
Silica 2482, hydrophobic	10 mg/m3					
Titanium dioxide	10 mg/m3 A4		15 mg/m3			

Contrôles d'ingénierie appropriés

La ventilation générale est habituellement adéquate. Pour l'utilisation à grande échelle de ce produit : ne pas laisser le produit s'accumuler dans l'air dans les zones de travail ou d'entreposage, ou dans les espaces clos. Utiliser un système de ventilation par aspiration à la source, si la ventilation générale ne suffit pas à contrôler la quantité de produit dans l'air. Prévoir une douche oculaire dans la zone de travail, s'il existe des risques de contact ou d'éclaboussures.

Mesures de protection individuelle

Protection des yeux et du visage

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques et écran facial si le contact est possible.

Protection de la peau

Porter des vêtements de protection contre les produits chimiques (p. ex. gants, tabliers, bottes). En cas d'urgence (p. ex. dégagement non contrôlé) : porter un vêtement de protection contre les produits chimiques et un appareil de protection respiratoire.

Protection des voies respiratoires

Porter un appareil de protection respiratoire à épuration d'air approuvé NIOSH et muni d'une cartouche contre les vapeurs organiques.

Identificateur du produit : AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE - Ver. 1

FDS No. : 1152

Date de préparation : le 04 juillet, 2018

Date de la plus récente version révisée : le 04 juillet, 2018

Page 04 de 09

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques de base

Apparence	Liquide volatile blanc.
Odeur	S'apparentant à de l'essence
Seuil olfactif	Pas disponible
pH	Pas disponible
Point de fusion/Point de congélation	Pas disponible (fusion); Pas disponible (congélation)
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition	> 35 °C (95 °F)
Point d'éclair	~ 22 °C (72 °F) (en vase clos)
Taux d'évaporation	Pas disponible
Inflammabilité (solides et gaz)	Sans objet
Limites supérieures/inférieures d'Inflammabilité ou d'Explosibilité	> 6% (estimé) (supérieure); > 0.9% (estimé) (inférieure)
Tension de vapeur	Pas disponible
Densité de vapeur	Pas disponible
Densité relative (eau = 1)	~ 1.10
Solubilité	Pratiquement insoluble dans l'eau; Pas disponible (dans d'autres liquides)
Coefficient de partage n-octanol/eau	Pas disponible
Température d'auto-inflammation	Pas disponible
Température de décomposition	Pas disponible
Viscosité	Pas disponible (cinématique); Pas disponible (dynamique)
Autres informations	
État physique	Liquide

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

Stabilité chimique

Habituellement stable.

Risque de réactions dangereuses

Aucun prévu dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

Conditions à éviter

Flammes nues, étincelles, décharge électrostatique, chaleur et autres sources d'ignition.

Matériaux incompatibles

L'acide nitrique-peut exploser immédiatement au contact avec l'acide nitrique concentré.

Les agents oxydants forts (p. ex. oxygène liquide, chlorates, acide de perchlorates, peroxydes ou permanganates) peuvent réagir violemment. Risque accru d'incendie et d'explosion.

le 1,3-Dichloro-5, 5-diméthyl-2,4-IMIDAZOLIDINDIONE (DICHLOROHYDRANTOIN)-la réaction peut être explosive. Non corrosif pour les métaux.

Produits de décomposition dangereux

Produits chimiques inflammables; produits chimiques irritants; produits chimiques toxiques; monoxyde de carbone très toxique et dioxyde de carbone.

Identificateur du produit : AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE - Ver. 1

FDS No. : 1152

Date de préparation : le 04 juillet, 2018

Date de la plus récente version révisée : le 04 juillet, 2018

Page 05 de 09

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Les renseignements présentés ci-dessous s'appliquent au produit original, à moins d'indications contraires.

Voies d'exposition probables

Inhalation; contact avec la peau; absorption par la peau; contact oculaire.

Toxicité aiguë

Nom chimique	CL50	DL50 (orale)	DL50 (cutanée)
Stoddard Solvent	> 5500 mg/m ³ (rat) (4 heures d'exposition) (vapeur)	> 5000 mg/kg (rat) (vapeur)	> 3000 mg/kg (lapin) (vapeur)
Xylene (mixed isomers)	4550 ppm (rat mâle) (4 heures d'exposition) (vapeur)	3523 mg/kg (rat mâle)	
Silica 2482, hydrophobic	> 2080 mg/m ³ (rat) (4 heures d'exposition) (poussière)	> 3160 mg/kg (souris)	
COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE)	> 10000 mg/m ³ (rat) (1 heure d'exposition)	~ 3129 mg/kg (rat femelle)	> 2000 mg/kg (rat)
Titanium dioxide	> 6820 mg/m ³ (rat) (4 heures d'exposition) (poussière)	> 25000 mg/kg (rat) (poussière)	

Corrosion/Irritation cutanée

Les tests sur des animaux montrent une irritation modérée à sévère.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

Les tests sur les animaux montrent une irritation oculaire sévère.

Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique

Inhalation

Peut être nocif À fortes concentrations irritation du nez et de la gorge, lésion pulmonaire. Les symptômes peuvent comprendre la toux, une dyspnée, des difficultés respiratoires et une oppression à la poitrine. Dépression du système nerveux central. Les symptômes peuvent comprendre des maux de tête, des nausées, des étourdissements, de la somnolence et de la confusion.

Absorption par la peau

Peut être nocif d'après les tests sur les animaux.

Ingestion

Peut être nocif d'après les tests sur les animaux.

Danger par aspiration

May be drawn into the lungs (aspirated) if swallowed or vomited.

It can cause severe lung injury and may even be fatal.

Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées

Peut causer effets nocifs sur les reins, effets nocifs sur le foie, effets sur le système nerveux central. Les symptômes peuvent comprendre de l'agitation, une diminution de la capacité de réfléchir, des spasmes musculaires, une perte de mémoire et des changements de personnalité. Irritation de l'appareil respiratoire. Peut causer des lésions des voies respiratoires. Les symptômes peuvent comprendre une dyspnée, une respiration rapide et de la toux. La capacité de pratiquer certaines activités physiques peut être réduite. Dermatite. Les symptômes peuvent comprendre une peau sèche, rougeâtre et gercée (dermatite).

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisant cutané. (COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE))

Identificateur du produit : AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE - Ver. 1

FDS No. : 1152

Date de préparation : le 04 juillet, 2018

Date de la plus récente version révisée : le 04 juillet, 2018

Page 06 de 09

Cancérogénicité

Nom chimique	CIRC	ACGIH®	NTP	OSHA
Stoddard Solvent	Groupe 3	Non désignée	Non listée	
Xylene (mixed isomers)	Groupe 3	A4		
Silica 2482, hydrophobic	Groupe 3	Non listée	Non listée	
COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE)	Groupe 2B			
Titanium dioxide	Groupe 2B	A4	Non listée	
Aluminum hydroxide	Non évaluée	Non listée	Non listée	

Peut causer le cancer, selon des preuves limitées. CIRC : Groupe 2B – Peut-être cancérigènes pour l'humain. ACGIH® : A4 – Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'humain. (Titanium dioxide). (COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE))

Signification des abréviations

CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. ACGIH® = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Toxicité pour la reproduction

Développement de la progéniture

Peut nuire à l'enfant en gestation. (Xylene (mixed isomers))

Fonction sexuelle et la fertilité

Les études limitées qui sont disponibles ne permettent pas de tirer de conclusions.

Effets sur ou via l'allaitement

Des études sur les animaux montrent des effets sur ou par la lactation.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Peut être mutagène, selon des preuves limitées.

Effets d'interaction

Une exposition à ce produit chimique et à un bruit fort peut causer une perte auditive supérieure à celle attendue suite à une exposition au bruit uniquement.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Persistance et dégradation

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Potentiel de bioaccumulation

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Mobilité dans le sol

S'il y a rejet dans l'environnement, ce produit devrait migrer lentement à travers le sol, selon ses propriétés physiques et chimiques.

Autres effets nocifs

Ce produit contribue à la formation de composés organiques volatils.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Les méthodes d'élimination

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale. Communiquer avec les autorités environnementales locales afin de connaître les méthodes d'élimination ou de recyclage approuvées pour votre juridiction.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementation	Numéro ONU	Désignation officielle de transport	Classe(s) de danger relative(s) au transport	Groupe d'emballage
Canadian TDG	1263	PAINT	3	II

Dangers environnementaux Sans objet

Précautions spéciales Sans objet

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC

Sans objet

Preuve de classification de marchandises dangereuses

Date de la classification le 04 juillet, 2018

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Canada

Liste intérieure des substances (LIS)/liste extérieure des substances (LES)

Tous les ingrédients sont inscrits sur la Liste intérieure des substances (LIS) ou n'ont pas à être déclarés.

États-Unis

Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 8(b)

Tous les ingrédients figurent sur l'inventaire de la TSCA ou sont exemptés des exigences de l'inventaire de la TSCA conformément à 40 CFR 720.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Cote de danger NFPA Santé - 2 Inflammabilité - 3 Instabilité - 0

Date de préparation le 04 juillet, 2018

Date de la plus récente version révisée le 04 juillet, 2018

Signification des abréviations

ACGIH® = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIHA® = AIHA® Guideline Foundation
HSDB® = Hazardous Substances Data Bank
CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer
NFPA = National Fire Protection Association
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
NTP = National Toxicology Program
OSHA = Occupational Safety and Health Administration des États-Unis
RTECS® = Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

Références

Base de données CHEMINFO. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
Base de données HSDB®. National Library of Medicine des États-Unis. Accessible via le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
Base de données NIOSH Pocket Guide. National Institute for Occupational Safety and Health. Accessible via le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
Base de données Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS®) database. Dassault Systèmes/BIOVIA ("BIOVIA"). Accessible via le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

Avis

Allcolour Paint a préparé cette fiche de données de sécurité à l'aide des informations fournies par le CCHST CanWrite Software. Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité sont proposées pour votre considération et votre orientation lorsqu'elles sont exposées à ce produit. Allcolour Paint Limited ne peut pas anticiper toutes les conditions dans lesquelles cette information et son produit, ou les produits d'autres fabricants combinés à son produit, peuvent être utilisés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'assurer des conditions

Identificateur du produit : AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE - Ver. 1

FDS No. : 1152

Date de préparation : le 04 juillet, 2018

Date de la plus récente version révisée : le 04 juillet, 2018

Page 08 de 09

sûres pour la manutention, le stockage et l'élimination du produit, et d'assumer la responsabilité pour les pertes, les blessures, les dommages ou les dépenses dues à une mauvaise utilisation. Cette fiche de données de sécurité ne peut être modifiée ou altérée de quelque manière que ce soit sans la connaissance et l'autorisation expresse de Allcolour Paint Limited. L'information contenue dans la feuille a été rédigée sur la base des meilleures connaissances et de l'expérience actuellement disponibles.

Identificateur du produit : AF10 01LINE WHITE GLOSS BASE - Ver. 1

FDS No. : 1152

Date de préparation : le 04 juillet, 2018

Date de la plus récente version révisée : le 04 juillet, 2018

Page 09 de 09